

Piatto Doccia In Mineral Marmo Bianco Effetto Cemento

Scopri il piatto doccia in mineral marmo bianco

- **MATERIALE** realizzato interamente in mineral marmo con una finitura elegante e durevole
- **PERSONALIZZAZIONE** possibilità di effettuare tagli su misura per una perfetta installazione
- **SICUREZZA** superficie antiscivolo per un utilizzo sicuro e confortevole
- **PILETTA INCLUSA** scarico centrale con piletta in acciaio inox inclusa nel prodotto
- **DIVERSITÀ DI FORMATI** disponibile in molteplici dimensioni per adattarsi a ogni spazio bagno

Piatto doccia in mineral marmo bianco effetto cemento: eleganza, praticità e resistenza per il bagno moderno

Panoramica tecnica

Il piatto doccia in mineral marmo bianco con finitura cemento rappresenta una scelta d'avanguardia per l'ambiente bagno, coniugando un'estetica contemporanea a prestazioni elevate in termini di sicurezza, igiene e durabilità. La realizzazione avviene utilizzando una miscela avanzata composta al 75% da cariche minerali naturali quali carbonati di calcio e tridati di alluminio, unite al 25% da resina poliestere. Questa struttura garantisce un materiale omogeneo a tutta massa, privo di vuoti interni e rivestito da un film protettivo che protegge la superficie da agenti chimici e fisici.

La finitura superficiale effetto cemento dona un aspetto materico raffinato, in grado di valorizzare sia ambienti domestici che spazi pubblici o contract. L'altezza contenuta (2,5 - 3 cm) rende il prodotto adatto sia per installazioni tradizionali sia per soluzioni filo pavimento. Il piatto è dotato di scarico centrale e piletta in acciaio inox inclusa, con diametro da 90 mm. L'ampia gamma di formati consente la scelta ottimale per ogni esigenza progettuale, grazie anche alla possibilità di realizzare tagli su misura direttamente sul cantiere.

Benefici utente

- **Personalizzazione totale:** il piatto doccia può essere tagliato su misura per adattarsi perfettamente a qualsiasi configurazione, anche fuori squadra o in presenza di muri irregolari. La flessibilità progettuale è massima.
- **Sicurezza d'uso:** la superficie antiscivolo effetto cemento garantisce stabilità e comfort anche a piedi bagnati, riducendo drasticamente il rischio di cadute o scivolamenti durante l'utilizzo quotidiano.
- **Igenicità e facilità di manutenzione:** il materiale non poroso resiste efficacemente alla formazione di muffe e batteri; la pulizia quotidiana si effettua semplicemente con acqua e detergenti neutri.
- **Estetica moderna:** la colorazione bianca con effetto cemento conferisce luminosità e stile all'ambiente bagno, integrandosi perfettamente sia in contesti minimalisti che classici.
- **Lunga durata:** la composizione a tutta massa rende il piatto resistente a urti, graffi, sbalzi termici e agenti chimici domestici più comuni.

Casi d'uso

- **Installazioni domestiche:** ideale per bagni residenziali moderni o ristrutturazioni grazie alla possibilità di personalizzare dimensioni e forma. Particolarmente adatto a progetti su misura dove sono presenti fuori squadra o colonne.
- **Bagni pubblici e contract:** la resistenza all'usura e la facilità di pulizia rendono questo piatto indicato anche per centri benessere, hotel, spa, palestre e strutture ricettive ad alta frequentazione.
- **Sostituzione rapida:** l'altezza ridotta del piatto permette la sostituzione agevole di vecchi piatti doccia senza interventi invasivi sul massetto o sulla pavimentazione esistente.
- **Soluzioni filo pavimento:** l'aspetto minimalista consente l'installazione a filo pavimento per un risultato moderno ed accessibile anche a persone con mobilità ridotta.
- **Aree soggette a elevata umidità:** il materiale non assorbente garantisce performance ottimali anche in ambienti dove è richiesta massima igiene e resistenza nel tempo.

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dettaglio
Materiale	Mineral marmo (75% cariche minerali naturali + 25% resina poliestere)
Finitura superficie	Cemento antiscivolo
Colore	Bianco
Piletta scarico inclusa	Sì (acciaio inox Ø 90 mm)
Scarico	Centrale
Altezza piatto doccia	2,5 cm / 3 cm (a seconda dei modelli)
Lavorabilità su misura	Sì (taglio personalizzato)
Peso specifico medio	Circa 2 kg/dm ³ (valore indicativo)
Piano d'appoggio superiore	Piano con tolleranza +/-1,5 mm su 100 cm
Sistemi di taglio consigliati	Dischi diamantati a secco o umido per gres porcellanato
Pulizia ordinaria	Acqua e detersivi neutri; panno morbido dopo ogni utilizzo
Pulizia approfondita	Sapone neutro con spugna non abrasiva; evitare prodotti acidi o solventi forti

Protezione durante posa	Nylon/cartone per prevenire danni accidentali durante i lavori edili
Lavorazione bordo muro	I tagli consigliati sui lati destinati all'accostamento con i rivestimenti murali per nascondere eventuali imperfezioni del taglio manuale
Formati disponibili (cm)	90x70x2,5H; 100x70x2,5H; 120x70x2,5H; 140x70x2,5H; 150x70x2,5H; 160x70x3H; 170x70x3H; 180x70x3H; 100x80x2,5H; 120x80x2,5H; 140x80x2,5H; 150x80x2,5H; 160x80x3H; 170x80x3H; 180x80x3H; 200x80x3H; 120x90x2,5H; 140x90x2,5H

FAQ – Domande frequenti sul prodotto

- **Dove posso installare questo piatto doccia?** Il piatto è adatto sia ad ambienti privati che pubblici grazie alla sua versatilità dimensionale e alla resistenza superficiale. Perfetto per bagni domestici ma anche centri benessere o strutture ricettive.
- **Cosa serve per tagliare il piatto su misura?** È sufficiente utilizzare dischi diamantati come quelli impiegati per gres porcellanato. Si consiglia di eseguire i tagli sulle parti che andranno contro muro così da mascherare eventuali imperfezioni del taglio stesso.
- **Cosa devo fare prima della posa?** Verifica sempre che il piano superiore del piatto sia perfettamente planare. Se necessario posiziona dei pesi sulla superficie appoggiata su un piano rigido per almeno 24 ore prima della posa definitiva.
- **Come va protetto durante i lavori?** Durante tutte le fasi della posa è importante coprire la superficie del piatto doccia con nylon o cartone onde evitare danni da urti accidentali dovuti a caduta di utensili o piastrelle.
- **C'è manutenzione particolare?** Per la pulizia ordinaria basta risciacquare dopo ogni utilizzo ed asciugare con panno morbido onde evitare calcare. Per una pulizia più profonda impiegare solo sapone neutro ed evitare prodotti abrasivi o contenenti solventi forti.
- **L'effetto cemento è solo estetico?** No: oltre al valore estetico conferisce proprietà antiscivolo alla superficie incrementando la sicurezza sotto la doccia anche in presenza d'acqua saponata.
- **Sono disponibili altri colori?** Questo modello viene fornito esclusivamente nel colore bianco effetto cemento descritto nella scheda tecnica sopra riportata.
- **Cosa succede se si supera la tolleranza sulla planarità?** In caso di incurvamenti superiori alla tolleranza dovuti all'elasticità del materiale si può riportare facilmente il piatto in piano lasciandolo appoggiato su una superficie rigida con dei pesi per circa ventiquattro ore prima della posa definitiva.
- **Sono necessarie attenzioni particolari con collanti o fuganti?** Sì: durante le lavorazioni fare attenzione affinché collanti cementizi o fughe non entrino in contatto diretto col piatto poiché potrebbero macchiare irreversibilmente la superficie protetta del mineral marmo.
- **I formati disponibili coprono tutte le esigenze?** L'ampia gamma consente grande libertà progettuale ma se occorrono misure differenti si può procedere facilmente al taglio su misura direttamente sul cantiere seguendo le indicazioni tecniche fornite dal produttore.





